

Regolamento laboratorio di tecnologia

- Dopo ogni attività riporre strumenti e sussidi negli appositi armadi e lasciare l'aula in ordine
- É possibile cambiare il setting degli arredi in base alle specifiche esigenze
- É possibile disporre delle scaffalature a giorno e degli armadi concordando l'assegnazione degli spazi col responsabile dell'aula
- Si richiede di comunicare con anticipo attività ricorrenti al responsabile d'aula
- Il laboratorio è a disposizione di tutti i docenti ma verrà data la precedenza alle discipline STEM che necessitano della strumentazione lì presente
- La prenotazione dell'aula deve essere effettuata sulla piattaforma Office/Outlook avendo cura di selezionare il calendario condiviso del gruppo Insegnanti Medie Villadossola
- É necessario segnalare la propria presenza nel laboratorio al personale ATA del piano e compilare il registro cartaceo d'aula
- La chiave del laboratorio è conservata nella bacheca in segreteria al pian terreno. Al termine delle attività deve essere consegnata al personale ATA per le operazioni di igienizzazione
- Stampante 3D:
 - Gli alunni possono utilizzare la stampante solo sotto la supervisione di un insegnante
 - Le operazioni di sostituzione del filamento devono essere effettuate solo dall'insegnante responsabile
 - Per le operazioni di manutenzione straordinaria rivolgersi al responsabile d'aula
 - Durante il funzionamento della stampante è buona norma mantenere un buon ricambio d'aria nell'aula
 - Durante il funzionamento della stampante mantenere gli alunni a distanza di sicurezza e non toccare le parti in movimento o l'ugello d'estrusione
 - Far riferimento al manuale della stampante presente in versione digitale sul pc ad essa dedicato
- Robot/drone
 - I kit di robotica sono a disposizione di tutto il team docenti ma viene concessa la precedenza agli insegnanti che programmano attività di laboratorio e condividono il calendario al responsabile d'aula

- É necessario igienizzarsi accuratamente le mani prima di toccare i robot
- Non utilizzare disinfettanti spray o salviette imbevute per la pulizia dei robot poiché i circuiti elettronici e la sensoristica sono soggetti ad immediato deterioramento.